



Eine moderne Stehleuchte für Büroräume mit moderner Steuerungstechnik. Bei Bewegung schaltet sich die minimalistische Leuchte automatisch ein. Zudem passt sich die OFFICE THREE MOTION den vorhandenen Tageslichtverhältnissen an und regelt die Helligkeit für ein entspanntes Arbeiten auch über längere Zeiträume. Bewegungsmelder und Tageslichtsensor lassen sich getrennt voneinander deaktivieren. Der direkte und indirekte Lichtanteil lassen sich getrennt steuern. Die Leuchte ist durch UGR<6 besonders blendfrei und ideal zur Ausleuchtung einzelner Arbeitsplätze geeignet.

Besonderheiten

- besonders geringer Blendwert
- Tageslicht- und Bewegungssensor
- Dimmbar über Touchpanel
- hohe Lumenzahl
- direktes und indirektes Licht

Gehäusematerial	Aluminium	Länge	1056 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Breite	64 mm
Gehäuseoberfläche	Matt	Höhe	1950 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Artikelgewicht	11310 g
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Leistung wählbar	55 W, 25 W	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	IP Schutzart	IP 20
Netzgerät inkl.	Nein	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Anschlussleitung Primär	Ja	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Leitungsende Primär	Netzstecker	Schaltzyklen	25000
Leitungslänge Primär	2,5 m	Energieverbrauch	80 kWh/1000h
Anschlussart nach Norm	Typ Y	EEI	D
Dimmbar	Ja		
Ansteuerungstechnologie	Touch-Sensor		
Bewegungsmelder	Ja		
Bewegungsmelder Art	Infrarot		
Erfassungsreichweite	0-3,5 m		
Erfassungswinkel	85 Grad		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	9600 lm		
Lichtausbeute	120 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Abstrahlwinkel 2	50 Grad		
UGR	6		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		

