



Gehäusematerial	Aluminium	Sockellänge	500 mm
Gehäusefarbe	Silber	Sockelbreite	225 mm
Material Lichtaustritt	Acryl	Sockelhöhe	8 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Artikelgewicht	11900 g
Leistungsaufnahme	55 W	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Netzgerät inkl.	Nein	IP Schutzart	IP 20
Anschlussleitung Primär	Ja	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leitungsende Primär	Netzstecker	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Leitungslänge Primär	2,5 m	Schaltzyklen	25000
Anschlussart nach Norm	Typ Y	Energieverbrauch	55 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	EEI	E
Ansteuerung	Touch-Sensor		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	6245 lm		
Lichtausbeute	113,5 lm/W		
Abstrahlwinkel	150 Grad		
Abstrahlwinkel 2	150 Grad		
UGR	19		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	610 mm		
Breite	310 mm		
Höhe	1950 mm		

